

T290

Fregadora de conductor acompañante

Uso sencillo para espacios congestionados

Su gran maniobrabilidad, sus controles intuitivos y sus componentes de alta resistencia facilitan el uso y el mantenimiento. La T290 es ideal para limpiar áreas pequeñas y congestionadas en tiendas y colegios.



Limpieza fiable

Estructura robusta en una fregadora compacta con tracción asistida o autopulsada fácil de usar.



Características prácticas

Evite arrodillarse para colocar el pad/cepillo, con recambio de pad/cepillo sin herramientas.



Fácil mantenimiento diario

Los puntos de contacto amarillos ayudan a reducir las averías al simplificar el mantenimiento preventivo.

Interior de la T290

- 1. Panel de control** con luz indicadora que se activa cuando el nivel del depósito de solución es bajo.
- 2. Fácil acceso** a los componentes internos con depósito que se inclina hacia atrás.
- 3. Filtro del conducto de solución** fácil de comprobar.
- 4. Secado uniforme** con duradera bayeta en forma de "V" y bayeta estándar Linatex®.
- 5. Obtenga un rendimiento de limpieza óptimo** con pad/cepillo autonivelable.



Especificaciones de la T290

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	TRACCIÓN ASISTIDA	AUTOPROPULSADA
Ancho de fregado	500 mm	
Rendimiento teórico máximo (por hora)	1820 m ² /h	
Rendimiento estimado (por hora)*	1122 m ² /h	
Velocidad de fregado	3,5 km/h	
Subida/bajada del cabezal de fregado	manual con pedal	
Velocidad del cepillo/pad	155 rpm	
Presión del cepillo/pad	18 kg	
Capacidad del depósito de solución	40 l	
Capacidad del depósito de recuperación	45 l	
Autonomía de la batería (número de horas)**	3,0	2,6
Voltaje de batería	24 V (2 x 12)	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1230 x 516 x 960 mm	
Ancho de la bayeta	815 mm	
Peso (con las baterías más pesadas)	157 kg	162 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	74 dB	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.

*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico **info@tenantco.es**

Tennant Sales & Services Spain S.A.
tenant.es